

1.納入物件等の内訳新品の物件とし、参考品と同等品以上とする。

物件	品名	数量	備考(スペック)
1	ノート型PC ※参考商品 マウスコンピューター MousePro L5-i7U01BK-B #L5I7U01BKBAW101DEC	30	液晶:フルHD対応15.6型ワイド液晶パネル(1920×1080) CPU:インテル(R) Core(TM) i7-1255U プロセッサー OS :Windows11 Pro 64bit オフィスソフト:Microsoft(R) Office Home and Business 2024 メインメモリ16GB以上 内蔵記憶媒体:SSD 256GB以上 光学ディスクドライブ:内蔵型DVDスーパーマルチドライブ LAN:内蔵 無線LAN:内蔵型Wi-Fi6対応+ Bluetooth 5内蔵 カードリーダー:マルチカードリーダー内蔵 インテル 統合グラフィックス その他:webカメラ、スピーカー内蔵 サポート:[3年保証/PC本体] センドバック修理保証+初期不良対応1ヵ月〔24時間365日電話サポート〕
2	液晶ディスプレイ推奨製品 iiyama XU2390HS-B5	30	AH-IPSパネル(ノングレア液晶) 23型以上スピーカー内蔵 入力端子 HDMI端子×1、DVI-D端子×1、D-Subミニ15ピン端子×1 HDMIケーブル、DVI-Dケーブル、D-Subミニ15ピンケーブル、 オーディオケーブル付き
3	カラー複合機 ※参考品番 RICOH IM C2010	1	コピー、プリンター、スキャナー機能を備えているもの ウォームアップタイム:24秒 ファーストコピータイム:モノクロ:5.1秒 フルカラー:7.4秒 給紙容量 590枚×2段+サブライターブル 複写サイズ A3～ハガキ □ 自動両面原稿送装置 両面印刷 受信FAXとコピー原稿が混在しないように排出先が別であること。マルチアクセス機能を有すること。コピー 使用中でもFAX送受信が自動で出力可能であること。 □ 保守はトナーキット方式とし修理費(部品代・サービスマン出張費等修理に係る費用一式)を含む事とする。 スタート時 トナーカートリッジ各色1本付属のこと。
4	キーボード ※参考品番 エレコム TK-FDM110TKBK	30	無線2.4GHzまたはBluetooth接続のもの
5	抗菌無線マウス ※参考品番 エレコムMー BL21DBSKBK	30	財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠 無線接続マウス、ホイール付き BlueLED 本体の色は黒系とする
6	抗菌マウスパット ※参考品番 エレコム MP-ABGBK	30	SIAA抗菌認証取得のコーティング BlueLED・光学式・レーザー式マウス対応 色は指定しないが統一すること。
7	LANケーブル	30	Cat6A準拠LANケーブル
8	A3カラーレーザープリンター ※参考品番 Ricoh A3 カラープリンター IMC8510 1000枚給紙テーブルC8500 1000枚ハイブリッドステープルフィニッ シャーC8500	1	方式:半導体レーザービーム走査+乾式2成分電子写真方式 連続プリント速度(A4横送り): フルカラー・モノカラー55枚/分以上 ファーストプリント(A4横送り): フルカラー3.8秒以下モノカラー2.8秒以下 給紙トレイ:標準590枚×4段、手差しトレイ100枚 両面標準 内部ストレージ*256GB フィニッシャー:ステープル、サイズ混載ステープル また5枚までの針なし綴じ、シフトソートが可能であること
9	カラー複合機 ※参考品番 Fujifilm Apeos C2571 (Model-PFS)	1	ウォームアップ・タイム24秒以下 ファーストコピー・タイム (モノクロA4ヨコ)6.3 秒以下 ファーストコピー・タイム (カラーA4ヨコ)8.7 秒以下 コピースピード (モノクロA4ヨコ)25 枚/分 コピースピード (カラーA4ヨコ)25 枚/分 給紙容量(標準)4トレイ+手差し 2,510枚 原稿送り装置(最小サイズ)1/バス両面読み取り (最小サイズ幅49×長さ85 mm) モノクロ・スキャンスピード (A4ヨコ) 80枚/分 1/バス両面読み取り時160ページ/分 カラー・スキャンスピード (A4ヨコ) 80枚/分 1/バス両面読み取り時160ページ/分 USBメモリー(スキャン/プリント)有すること 長尺プリント(手差し)320×1,200 mm 出力解像度(dpi)1,200×2,400、600×600 dpi インターフェイス1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/USB3.0 ファクス有すること ファクス排出トレイ専用ファクス排出トレイ 操作パネル抗菌仕様 大きさ(幅×奥行mm)595.0 × 677.0 TEC値(kWh/週)0.25 保守拠点は東北信エリアに2拠点以上あり、メーカー保守であること。
10	カラーレーザープリンター ※参考品番 ApeosPrint C3560 S	1	プリント方式 レーザー電子写真 ウォームアップ時間 27秒以下(電源投入時、室温23℃) 連続プリント速度 片面: ”A4ヨコ:カラー35枚/分、モノクロ35枚/分 A3:カラー19枚/分、モノクロ19枚/分” 連続プリント速度 両面: ”A4ヨコ:カラー25ページ/分、モノクロ25ページ/分 A3:カラー12.8ページ/分、モノクロ12.8ページ/分” 解像度 標準:600×600 dpi 用紙サイズ ”標準トレイ:A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、11×17”、ユーザー定義用紙(幅210 ～297 mm×長さ148～432 mm)” ”手差しトレイ:A3、B4、A4、B5、A5、A6、B6、リーガル、レター、11×17”、郵便はがき(日本郵便製)、 往復はがき(日本郵便製)、封筒(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形4号)、ユーザー定義用紙 (幅75～297 mm×長さ98～1,200 mm) * 8、長尺紙A(297×900 mm)、長尺紙B(297 ×1,200 mm)” 用紙坪量:60～216 g/m ² (標準および手差しトレイ) 給紙容量:標準トレイ:310枚、手差しトレイ:210枚 メモリ容量:2 GB(最大2 GB) ストレージ容量:3.6 GB、82 GB(オプション) ”搭載フロント: アウトラインフォント(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット” インターフェイス:Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB3.0 エネルギー消費効率:83 kWh/年 区分:プリンター A 外形寸法:幅554.5×奥行538*21×高さ453 mm
0	搬入・設置・設定費		以下のとおり

2.設置場所
千曲市大字磯部1221番地千曲坂城消防本部、戸倉上山田消防署
千曲市大字杭瀬下84番地 更埴消防署
坂城町大字中之条1126番地1 坂城消防署
※内訳については、落札業者に別途指示する。
※各庁舎への設置を指示される場合、受注者はこれに応じること。